


Eco nyíló ajtó kialakítás




A komplett ajtócsomag tartalma

40 mm vastag ajtólap zártesttel, külön csomagolt ajtók, toktakaró, gumitömítés, zárfogadó, pántok, üvegezett ajtók esetén az üvegszorító lécs. Kilincs, szellőző és küszöb nélkül!

Nyíló ajtó műszaki tartalom:

- 28 féle fautánzatú és 4 féle homogén CPL fólia felület függőleges, vagy vízszintes száliránnyal.
 - papírrács betétes ajtólap szerkezet
 - ajtólapban két darab nikkel V0020 kétrészes pántfelső
 - sarkos vagy karnis lapélképzés
 - BB, PZ, WC típusú zártest
- (PZ zártest esetén a zárbetétet az ár nem tartalmazza)
Műszaki metszetrajzot lásd 19. oldalon.

Eco falc nélküli kialakítás



SFS intec



SIMONSWERK
TECTUS®


A komplett ajtócsomag tartalma

A komplett ajtócsomag tartalma: 40 mm vastag ajtólap zártesttel, egybe csomagolt ajtók és ajtólap, toktakaró, gumitömítés, zárfogadó, 2 darab SFS vagy TECTUS pánt, üvegezett ajtók esetén az üvegszorító lécs. Kilincs és küszöb nélkül!

Falc nélküli ajtólap műszaki tartalom:

- 28 féle fautánzatú és 4 féle homogén CPL fólia felület függőleges, vagy vízszintes száliránnyal.
 - papírrács betétes ajtólap szerkezet
 - ajtólapban 2 darab SFS vagy TECTUS rejtett pánt
 - sarkos lapélképzés
 - BB, PZ, WC típusú zártest
- (PZ zártest esetén a zárbetétet az ár nem tartalmazza)
SFS pánt esetén a maximum nyitási tartomány 100°
- Kérhető Simonswerk Tectus típusú pánttal
Műszaki metszetrajzot lásd 21 oldalon.

Nagy hőmérséklet ingadozású helységek elválassztására, (például garázs és lakótér, gépészeti helység és lakótér között) alumínium párazáró betéttel ellátott ajtó beépítése javasolt. Ez az opcionális kialakítás basic, design, zen, vario típusokból rendelhető, teli vagy kis méretű üvegkivágással.



www.ajtogyar.hu

További információt a kialakításokról a weboldalunkon olvashat.