

Údvözöljük beltéri faajtó és- tok katalógusunk lapjain
Dobrodošli na straneh našega kataloga vhodnih in notranjih vratnih kril in podbojev
Dobrodošli na stranice našega kataloga interijerskih drvenih vrata i dovratnika
Dobro došli na stranice našeg kataloga drvenih vrata i okvira za vrata (štak) za uređenje Vašeg enterijera

Tartalom/Vsebina/Sadržaj/Sadržaj

Bevezető és történelmi visszatekintés/ Uvod in zgodovina/Uvod i povijest/Uvod i istorija
Ajtóink általános jellemzése/Splošni opis in lastnosti vratnih kril/Opća karakteristika vrata/Opšte karakteristike vrata
Fóliázott ajtólaphok/Dekor vratna krila/Kaširana vrata/Kaširana vrata
MASONITE I. ajtólaphok/MASONITE I. vratna krila/Vrata MASONITE I./Vrata MASONITE I.
MASONITE II. ajtólaphok/MASONITE II. vratna krila/Vrata MASONITE II./Vrata MASONITE II.
Fehér festett ajtólaphok/Gladka bela vratna krila/Glatka bijela vrata/Bela glatka vrata
Tűzgátló ajtólaphok/Ognjeodpora vratna krila/Protupožarna vrata/Protivpožarna vrata
Ajtótakok/Podboji/Dovratniki/Okvir za vrata (štak)

Ajtóink általános jellemzése

- beltéri fenyőlő faajtók
- egyszárnyas és kétszárnyas kialakítás, megfelelő szabványméretek
- egyszerű BB zárttest, külön kérésre PZ biztonsági vagy WC fordítós zárttest,
- üvegezés: 4 mm üveg – fehér vagy bronz katedrálűveg
- belső szerkezet: szilárdított papírrács, a tűzgátló ajtók esetében préselt faforgács lap
- a 600 és 800 mm szélességű ajtók szellőzőráccsal vagy hálóval fedett szellőzőnyílással is legyárhatók
- vasalat: eloxált alumínium vagy vasalat nélkül
- becsavarható ajtóbártok
- különféle szabvány szerinti gyártás: ČSN, DIN, JUS, Ö-Norm, Lengyel szabvány stb.
- csomagolás: karton és zsugorfolia
- valamennyi ajtótípushoz színben megegyező, utólag beépíthető fa ajtók szállítható.

Splošni opis in lastnosti vratnih kril

- drsna vratna krila
- enokrilna in dvokrilna vrata po veljavnih normah
- standardne ključavnice ali ključavnice po želji kupca
- vrata z odprtino (P2, P3/ steklo 4 mm – ornament steklo
- notranje polnilo – ojačano papirnato satovje, pri ognjeodpornih vratih ustrezna iverica
- vrata širine 600 mm in 800 mm dobavljamo tudi z prezračevalno rešetko ali z zračniki, prekritimi z mrežico
- okovje – eloksiran aluminijski ali brez okovja
- nasadila
- možnost izdelave skladno z različnimi standardi: ČSN, DIN, JUS, Ö-Norm, poljski in drugi standardi
- način pakiranja: lepenka in folija
- za vsak tip vrat je mogoče naročiti odgovarajoče podboje

Opća karakteristika vrata

- interijerska drvena klizna vrata
- jednokrilna i dvokrilna izvedba u razmjerima temeljenim na odgovarajućim normama
- brave obične, na zahtjev isporuka patentne ili međuprostorske brave
- staklo 4 mm – ornament transparent ili bronca
- unutarnji umetak - učvršćena papirna sača, a kod protupožarnih vrata prešana ploča od iverice
- vrata širine 600 mm i 800 mm moguće je isporučiti s mrežicom za provjetravanje ili otvorima za provjetravanje, prekrivenima rešetkom
- metalni dijelovi - eloksirani aluminijski ili bez metalnih dijelova
- vrata sa vijačnim spojnicama
- mogućnost izrade prema različitim normama: ČSN, DIN, JUS, Ö-Norm, poljska norma i druge
- pakiranje: karton i streč-folija
- za sve tipove vrata moguće je isporučiti i identične okvire za njih

Opšte karakteristike vrata

- interijerska drvena klizna vrata
- jednokrilna i dvokrilna u dimenzijama važećih normi
- obične brave, patentne ili sa uloškom, dobavljamo po zahtevu kupca
- staklo 4 mm – ornament
- unutrašnje punjenje – armirana papirna voština a u protipožarnim vratima presovana ploča od iverke.
- vrata širine 600 mm i 800 mm mogu se dobaviti sa mrežom za ventilaciju ili otvorima za ventilaciju, koji su pokriveni sitom
- okovi – eloksirani aluminijski ili bez okova
- vrata sa vijačnim šarkama
- proizvodimo prema raznim normama: ČSN, DIN, JUS, Ö-Norm, poljska norma itd.
- pakovanje: karton i streč folija
- za sve vrste vrata može se dobaviti identičan okvir – štok.